

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Eau : FCBA 404 16 116-1 	 -  -  Résistance aux projections d'eau  -  STABILITÉ -  -	<ul style="list-style-type: none"> Poids du vantail (kg/m²) : 14,34

VANTAIL		Dimension vantail	
Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Cadre PVC avec alèses compact (sur montants)	40	2040	630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau composite imputrescible Revêtement : Parements panneaux compact
Fermeture	: rainure basse 8x18mm ; sans usinages poignée et serrure

OPTIONS ET VARIANTES				
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Carré	rectangulaire	circulaire
	Métallique inox	290x290, 390x390	390x290, 1190x290, 1190x390	Ø300
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2				

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Porte résistante aux projections d'eau, idéale pour les environnements humides (salles d'eau, piscines, centres de thalasso, cuisines...) Porte légère facilitant la manutention