



Bloc porte bois D.A.S. EI30 sans point de fermeture - ferme porte en applique bras glissière

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

BLOCDAS D31SFR49 SPF

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2035 	EI ₂ 30 Asservissement séparé – NF131 NF - STABILITÉ - -	Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : n°8 Poids du vantail (kg/m²) : 20 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Hêtre LCA	40	DORMA TS91	3-4	165°	1 ventouse électromagnétique MECALECTRO; mode rupture 0,6W en 24V et 48V; mode émission 3W en 24V et 48V	1840 à 2240	630 à 930

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 46 ou 47x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)		
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 		
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V 		
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M 		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
	Store intégré	600x400	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"		
Divers	<ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter) 		

Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie m�tallique laqu�e • Hubriserie � sceller en acier inoxydable <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqu�s • Panneaux stratifi�s • Placage <p>D�cors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • D�cor rainure grain d'orge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure trait de gouge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure large face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : corni�re inox
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration(s) de pose valid�e(s) : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose t�l�chargeables sur www.deya-pro.com)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte DAS sans point de fermeture avec asservissement s�par�, valid� en mode 2 avec la certification NF131 • Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions

