



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - bandeau et ferme porte en applique

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

BLOCDAS D31SGC04

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2035 | EI ₂ 30 Asservissement intégré – NF131 - - - - | Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : n°8 Poids du vantail [kg/m²] : 19,5 Classe d'émission COV : A+ |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | FERME PORTE | BANDEAU AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRE | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE | PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL | |
|----------------------|------------------|-------------|----|------------------------|---|----------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Cadre porte | Ep | | | | | | Hauteur | Largeur |
| Métallique Cloisofeu | Support flexible | Pin LCA | 40 | DORMA TS91; DORMA TS93 | DORMA G-EMF | 3-4; 2-5 | 130° | rupture 1,4W en 24V ou 2,2W en 48V | 1840 à 2040 | 630 à 930 |

| EQUIPEMENTS DE BASE | |
|---------------------|---|
| Huisserie | Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 72 |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane |

| OPTIONS ET VARIANTES | |
|---|--|
| Huisserie | Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm) |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 |
| Serrure mécanique à mortaiser (2) | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450 |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABL0Y KEL564; Mesure conservatoire ABL0Y 8778 (tête de 250 x 20) |
| Equipement DAS | <ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position |
| Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937 | <ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABL0Y KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABL0Y 8778 (tête de 250 x 20) |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260 |

| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
|--------|--|--------------------|--------------|
| | Bois | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"




| | |
|----------------------------|---|
| Finitions et décors | <p>Finition de l'hubrisserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubrisserie m tallique laqu e <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqu s • Panneaux stratifi s • Placage <p>D cors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • D cor rainure grain d'orge face ext rieure et/ou int rieure selon gamme Collection • D cor rainure trait de gouge face ext rieure et/ou int rieure selon gamme Collection • D cor rainure large face ext rieure et/ou int rieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf h tre); corni re inox ou rev tement PVC |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|--|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose valid es : 3; 7 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose t l chargeable sur www.deya-pro.com) |
|-----------------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Blocs portes avec asservissement int gr , valid s en mode 2 avec la certification NF131 • Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions |
|-------------------|---|



(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A10-1401293, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite