

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-992
- Acoustique : AC16-26063233/18
- Stabilité : 404/11/215-5
- Thermique : CIAT/2011, 351-5

PERFORMANCES



EI 30



-



30(-1;-2) dB



Climat 2b



-



1,8 W/m².°K

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : voir site internet
- Poids du vantail (kg/m²) : 24
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Métallique Cloisofeu	Support flexible	Bois feuillus ≥ 600 kg/m³ (sauf Hêtre)	40	2040	930	2040	930

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 72
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite avec raidisseur Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissérie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB
Ferrage	• Pions anti-dégondage
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 40 et 45mm : VACHETTE série D450 • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 Serrure Multipoints : • axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : ISEO (LEVASSEUR) : HL100; IL300; GROOM : GR150; GR250; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO (LEVASSEUR) : HL105; IL305; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Divers	• Barre de tirage (non fournie) • Microviseur
Finitions et décors	Finition de l'huissérie : • Huissérie métallique laquée Finition du vantail : • Panneaux stratifiés selon nuancier SELECTION LOGI'LINE Décors du vantail : • Moulures • Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 3; 7 (Cf. Annexes configurations de pose)
----------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

(1) Les dimensions sont en mm Les Deya Date : 6/2/2023	• Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et A2P***
--	---

