



Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

MATERNELLE 29-M31S-R01

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/11

PERFORMANCES



EI 30



-



Jusqu'à 30(-1;-2) dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 5
- Poids du vantail [kg/m²] : 24
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	2,77	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS 		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"		
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • mesures conservatoires (oui nous consulter) 		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum [mm]	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773

Finitions et décors	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none"> • Hubrisserie m�tallique laqu�e Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqu�s • Panneaux stratifi�s • Placage D�cors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • D�cor rainure grain d'orge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure trait de gouge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure large face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose valid�es : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Porte maternelle valid�e sur support rigide jusqu'� 2300x1030mm maxi • Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

