



## Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction BP1

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
(Mode 0/1)

LOGIBLIND 4F  
A2P BP1  
A4

### PROCES VERBAUX

- Acoustique : AC 24-28736
- Antieffraction : 3340.64-1
- AEV : 250924\_PLM020\_PCM020\_PPM020;FCBA.IBC 342.372.2024.047-2
- Thermique : 2024-TH.C-MEN-33999.12

### PERFORMANCES



Ud W/(m<sup>2</sup>.K)  
1.4  
1.5 (feuillure)



A\*4.E\*7B.V\*CE2250



43 [-3;-7] dB



Garantie



5 min A2P BP1



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : N°3
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 38
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm	A4-1
Pose en reprise de doublage extérieure (ITE)					A4-2
Pose scellée en feuillure					A4-3
Pose en tunnel					A4-4

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier d'épaisseur 15/10ème galvanisé Z275 double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 10/10ème extérieure et 75/100ème intérieur apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
<b>Etanchéité</b>	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail; Plaques d'étanchéité réservation fouillot et cylindre Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
<b>Ferrage</b>	3 pions anti-dégondage; 4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à rouleaux + crochets A2P* axe à 50 mm
<b>Divers</b>	Cylindre A2P*

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm	
<b>Sur-mesure</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Largeur</b>
<b>Vantail</b>	1850 à 2250 mm	616 à 1016 mm (996 en laquée)
<b>Passage</b>	1807 à 2207 mm	635 à 950 mm (930 en laquée)

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Etanchéité</b>	Seuil aluminium hauteur 35 mm
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure à relevage multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*</li></ul> Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P*</li></ul> Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Secury PP MR2; Vachette 5000 SPN1 A2P*; VACHETTE V5700 SPN1 A2P*; VACHETTE V5900 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**, Vachette 5000 SGN2 A2P**</li><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*</li></ul> Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P*</li><li>axe à 50 mm : FERCO GU Secury PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**, Vachette 5090 SGN2 A2P**</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**</li></ul>

<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300</li> <li>• Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500</li> </ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li> <li>• Bouton de tirage</li> <li>• Heurtoir</li> <li>• Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD)</li> <li>• Entrebâilleur rigide déporté</li> </ul>
<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>• Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm</li> <li>• Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur</li> <li>• Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)</li> </ul>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte blindée antieffraction 5 min A2P BP1</li> <li>• Décors Créateur sculptés contemporains</li> <li>• Conforme aux exigences de la RE2020</li> </ul>
-------------------	---







