









## Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction BP1 pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action  
Réhabilitation  
Huisserie/bâti métallique  
[Mode 0/1]

**LOGIBLIND BP1  
A3R**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Acoustique : AC 16-26063812/6</li><li>Antieffraction : 20,38</li><li>AEV : BV12-881-1</li><li>Thermique : BV12-580</li></ul>	 Ud W/(m².K) 1,5  43 [-2;-6] dB  5 min A2P BP1	 HM=A*4.E*7B.V*CE2250  Garantie  -
		<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : N°3</li><li>Poids du vantail [kg/m²] : 34,97</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL	
			Cadre porte	Ep
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier galvanisé double face d'épaisseur 15/10ème avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins fournis selon nuancier standard (autres systèmes de fixation, voir « Options - Variante »). Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
<b>Etanchéité</b>	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail; Plaques d'étanchéité réservation fouillot et cylindre Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
<b>Ferrage</b>	4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; 4 pions anti-dégondage; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
<b>Divers</b>	Cylindre A2P*

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm	
<b>Sur-mesure</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Largeur</b>
<b>Vantail</b>	2015 à 2250 mm	701 à 1016 mm
<b>Passage</b>	1972 à 2207 mm	635 à 950 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Système de fixation par vérins+vérins; Système de fixation par platine+vérins (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).
<b>Etanchéité</b>	Seuil aluminium hauteur 35 mm
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : Bricard 8161 A2P*; FERCO GU Security PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**; Vachette 5090 SGN2 A2P**</li><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P*</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>BRICARD SERIAL A2P* 30X45 pour Serrure 8161 A2P*; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**</li></ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110</li><li>Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400</li></ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li><li>Bouton de tirage</li><li>Heurtoir</li><li>Entrebâilleur rigide déporté</li><li>Entrebâilleur intégré (serrures Vachette)</li></ul>

**Finitions et décors**

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration
- Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm
- Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)

Décors du vantail :

- Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur
- Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES****Les + DEYA**

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur

