



Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1)

LOGIBLIND EN3 A3 Bis

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Acoustique : AC 16-26063812/6 Antieffraction : MD 13 00 22 B AEV : BV12-881-1 Thermique : BV12-580 	 Ud W/(m².K) 1,5  43 [-2;-7] dB  5 min EN CR niveau 3	 HM=A*4.E*7B.V*CE2250  STABILITÉ Garantie  -

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm	A3-1 Bis
Pose en reprise de doublage variable					A3-2 Bis
Pose scellée en feuillure					A3-3 Bis
Pose en tunnel					A3-4 Bis

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier d'épaisseur 15/10ème galvanisé Z275 double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cathodisation Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail; Plaques d'étanchéité réservation fouillot et cylindre Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; 4 pions anti-dégondage; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
Divers	Cylindre A2P*

DIMENSIONS		
Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1855 à 2250 mm	701 à 1016 mm
Passage	1812 à 2207 mm	635 à 950 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Étanchéité	Seuil aluminium hauteur 35 mm
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Security PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P** axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*
Cylindre	<ul style="list-style-type: none"> BRICARD SERIAL A2P* 30X45 pour Serrure 8161 A2P*; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage Bouton de tirage Heurtoir Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD) Entrebâilleur rigide déporté

Finitions et décors

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration
- Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm
- Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)

Décors du vantail :

- Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur
- Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Les + DEYA**

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Coefficient thermique adapté aux exigences de la RT2012
- Décors sculptés contemporains Créateur







