

# Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3 pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action Réhabilitation Huisserie/bâti métallique (Mode 0/1)

### **LOGIBLIND EN3** A3R Bis

### **PROCES VERBAUX**

• Acoustique : AC 16-26063812/6 Antieffraction: MD 13 00 22 B

AEV: BV12-881-1

• Thermique: BV12-580

### **PERFORMANCES**

 $UdW/(m^2.K)$ 1,5



Entrebâilleur rigide déporté

43 (-2;-7) dB

5 min EN CR niveau 3



HM=A\*4.E\*7B.V\*CE2250



Garantie

#### **AUTRES INFORMATIONS**

- FDES: N°3
- Poids du vantail (kg/m²): 34,19
  Classe d'émission COV: A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL	
CUNFIGURATION DE PUSE			Cadre porte	Ер
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm

EQUIPEMENTS	DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques: Huisserie métallique en acier galvanisé double face d'épaisseur 15/10ème avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins fournis selon nuancier standard (autres systèmes de fixation, voir « Options - Variante »).  Section: consulter annexes Huisseries	
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre	
Etanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvre intégré sur l'huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvre encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail; Plaques d'étanchéité réservation fouillot et cylindre Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)	
Ferrage	4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; 4 pions anti-dégondage; Cache-fiches	
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pênes sortants A2P* axe à 50 mm	
Divers	Cylindre A2P*	
DIMENSIONS		
Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm	

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm			
Sur-mesure	Hauteur	Largeur		
Vantail	1855 à 2250 mm	701 à 101 6 mm		
Passage	1812 à 2207 mm	550 à 900 mm		
OPTIONS ET VARIANTES				

OPTIONS ET VARIA	antes
Huisserie	Système de fixation par vérins+vérins; Système de fixation par platine+vérins (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).
Etanchéité	Seuil aluminium hauteur 35 mm
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pênes sortants :  • axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P**  • axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*
Cylindre	• BRICARD SERIAL A2P* 30X45 pour Serrure 8161 A2P*; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Ferme-porte	Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 Ferme porte avec bras glissière : GR00M : GR400
Divers	<ul> <li>Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li> <li>Bouton de tirage</li> <li>Heurtoir</li> <li>Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD)</li> </ul>

Finition de l'huisserie :

• Laguée au choix se

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

Finitions et décors

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration
- Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm
- Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)

Décors du vantail:

- Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur
- Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium)

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur



## Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3 pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Réhabilitation sur HM/HB LOGIBLIND EN3 A3R-1 Bis





