





Blocs portes d'entrée MÉTALLIQUE double vantail isolant

Double vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti bois
(Mode 0/1)

**LOGIPAC+
A1+DV**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Thermique : DIR/HTO 2015-078-BB/LS	 Ud W/(m ² .K) HB=1.1  -  -	 -  Garantie  -

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti bois monobloc	Support rigide	Intérieur PVC rigide réalisant la coupure thermique	52 mm	A1+DV-2M
	Huisserie/bâti bois avec tapée				A1+DV-2T
Pose en tunnel	Huisserie/bâti bois				A1+DV-3

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail et le tiercé Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure multipoints à rouleaux manuelle ou automatique axe à 50 mm Verrou à bascule à mortaiser

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 966/900, 916/850 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	Avec serrure à rouleaux : 1950 (HB)/1990 (HM) à 2250	Sans moulure : principal 616/semi-fixe 283 à 1016 mm (996 en laquée) Moulures 550 : 891 à 1016 mm (996 en laquée) pour principal/semi-fixe Moulures 600 : 941 à 1016 mm (996 en laquée) pour principal/semi-fixe Sans moulure : 283 à 1016 mm (996 en laquée) Moulures : 333 à 1016 (996 en laquée)
Passage	Avec serrure à rouleaux : 1907 (HB)/1947 (HM) à 2207 mm	Pour double vantaux, soit grand passage : Sans moulure : 1200 à 1933 mm (1893 en laquée) Moulure 550 : 1475 à 1933 mm (1893 en laquée) Moulure 600 : 1525 à 1933 mm (1893 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES

Autres Performances	<ul style="list-style-type: none">HB=0.9; Indice performance thermique selon oculus (consulter annexe "Finitions des blocs portes")
Étanchéité	Seuil aluminium hauteur 35 mm
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">2 pions anti-dégondage (sur huisserie bois)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure à relevage multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V10500 Serrure à relevage multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V10500 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2; VACHETTE V10000; VACHETTE V10000 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P*

Verrouillage sur semi-fixe	<ul style="list-style-type: none"> • Crémone en applique 					
Cylindre	<ul style="list-style-type: none"> • FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; Protecteur VACHETTE serrures à rouleaux SGN1 					
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400 					
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	Rond	Carré	Rectangulaire	Triangulaire	Hexagone
	Parclosage aluminium	Ø400 ou Ø300	400x400 ou 288x288	550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770	600x600	600 maxi
<p>Finition : Givrés G200; Sablé Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclofes"</p>						
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace • Bouton de tirage • Heurtoir • Entrebâilleur rigide déporté • Kit de sécurité comprenant serrure à rouleaux SGN1 A2P* + protecteur cylindre A2P*, deux pions anti-dégondage et un parement extérieur 15/10ème (les 4 options sont disponibles séparément) 					
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubrisserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration • Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm • Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium) 					
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES						
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Coefficient thermique optimal pour la RT 2012 • Nombreuses finitions et décors disponibles 					

