



Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant avec tiercé vitré





Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1]

**LOGIPAC+
A1+TV**

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Thermique : DIR/HTO 2015-078-BB/LS |  Ud W/(m ² .K) HB=1.4  -  - |  -  Garantie  - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Poids du vantail (kg/m²) : 15,64 Classe d'émission COV : A+ |

| CONFIGURATION DE POSE | TYPOLOGIE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | REF. COMMERCIALE |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---|-------|------------------|
| | | | Cadre porte | Ep | |
| Pose en reprise de doublage | Huisserie/bâti bois monobloc | Support rigide | Intérieur PVC rigide réalisant la coupure thermique | 52 mm | A1+TV-2M |
| | Huisserie/bâti bois avec tapée | | | | A1+TV-2T |
| Pose en tunnel | Huisserie/bâti bois | | | | A1+TV-3 |

| EQUIPEMENTS DE BASE | |
|---------------------|---|
| Huisserie | Caractéristiques : Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries |
| Vantail | Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre |
| Etanchéité | Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie - Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR) |
| Ferrage | 4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches |
| Fermeture | Serrure multipoints à rouleaux manuelle ou automatique axe à 50 mm |

| DIMENSIONS | | |
|-------------------|--|--|
| Standard | Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 966/900, 916/850 mm | |
| Sur-mesure | Hauteur | Largeur |
| Vantail | Avec serrure à rouleaux : 1950 à 2250 mm | Principal : Sans moulure : 616 à 1016 (996 en laquée) Moules 550 : 891 à 1016 (996 en laquée) Moules 600 : 941 à 1016 (996 en laquée) Tiercé vitré : 61 à 494 (clair de vitrage) |
| Passage | Avec serrure à rouleaux : 1907 à 2207 mm Avec serrure à rouleaux : 1907 à 2207 mm | Sans moulure : 550 à 950 mm (930 en laquée) Moules 550 : 825 à 950 mm (930 en laquée) Moules 600 : 875 à 950 mm (930 en laquée) |

| OPTIONS ET VARIANTES | |
|--------------------------------------|--|
| Autres Performances | <ul style="list-style-type: none"> HB=0.9 |
| Etanchéité | Seuil aluminium hauteur 35 mm |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> 2 pions anti-dégondage (sur huisserie bois) |
| Serrure mécanique à mortaiser | Serrure À relevage multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V10500 Serrure À relevage multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V10500 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2; VACHETTE V10000; VACHETTE V10000 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P* Serrure Multipoints à pènes sortant standard, A2P* : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 et 120 mm : (sans garantie de performance) |
| Cylindre | <ul style="list-style-type: none"> FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; Protecteur VACHETTE serrures à rouleaux SGN1 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------------|---|--------------|----------|
| Ferme-porte | <ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400 | | | | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | Rond | Carré | Rectangulaire | Triangulaire | Hexagone |
| | Parclosage aluminium | Ø400 ou Ø300 | 400x400 ou 288x288 | 550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770 | 600x600 | 600 maxi |
| | <p>Finition : Givrés G200; Sablé Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"</p> | | | | | |
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace Bouton de tirage Heurtoir Entrebâilleur rigide déporté Kit de sécurité comprenant serrure à rouleaux SGN1 A2P* + protecteur cylindre A2P*,deux pions anti-dégondage et un parement extérieur 15/10ème (les 4 options sont disponibles séparément) | | | | | |
| Finitions et décors | <p>Finition de l'huissierie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Laquée au choix selon RAL nuancier standard <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium) | | | | | |
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | | | | | | |
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> Coefficient thermique optimal pour la RT 2012 Nombreuses finitions et décors disponibles | | | | | |

