








## Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour pose fin de chantier

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
(Mode 0 - Sens du feu : Côté paumelles)

**PHONIPAC 3F-ECT  
C1-ECT**  
PPM010

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : 10-A-609</li><li>Acoustique : AC13-26048339/7</li><li>Thermique : BV14-692</li></ul>	 EI <sub>2</sub> 30  41 (-2;-6) dB  -	 -  "Garantie"  Ud W/(m <sup>2</sup> .K) 1,5

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU	
			Cadre porte	Ep		Dimension vantail	
						Hauteur	Largeur
Bâti/contre-bâti avec pose à sec dans une baie libre	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	EI <sub>2</sub> 30	1855 à 2170	701 à 966

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Système composé d'un bâti et d'un contre-bâti en tôle d'acier noir. Bâti avec acier 15/10ème, vérins de réglage, remplissage avec laine de roche épaisseur 80 mm type Rockalm masse volumique environ 39 kg/m <sup>3</sup> (non fournie). Contre-bâti avec acier 125/100ème, liaison contre-bâti/bâti par système de cornières anti-dévers, et fixation sur le bâti par vissage (invisible). Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Composite à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
<b>Étanchéité</b>	Joint intumescent sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
<b>Ferrage</b>	2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique); 4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants axe à 50 mm

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2009, 2150/2109 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm
-----------------	---

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Security PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Security PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P**</li><li>axe à 120 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*</li></ul> Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 120 mm : Bricard 8120</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur</li></ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li><li>Bouton de tirage</li><li>Heurtoir</li><li>Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD)</li><li>Entrebâilleur rigide déporté</li></ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l' huisserie : <ul style="list-style-type: none"><li>Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li><li>Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration</li><li>Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration</li><li>Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)</li><li>Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm</li></ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur</li><li>Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)</li></ul>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### Les + DEYA

- Installation en cours ou en fin de chantier
- Mise en œuvre simple et rapide
- Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains Créateur, moulures, tons bois plastifiés

