



## Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

Huisserie/bâti bois

(Mode 0 - Sens du feu : Côté paumelles)

### PHONIPAC 3F

#### C1

PPM010

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : 10-A-609</li> <li>Acoustique : AC 16-26063812/8</li> <li>Thermique : PC.CIAT/2010.281/PE</li> </ul>	El <sub>2</sub> 30 HM : 42 [-2;-6] dB HB : 41 [-2;-7] dB - - "Garantie" Ud W/(m <sup>2</sup> .K) HM=1.7 HB=1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : N°5; N° 5</li> <li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 31,77</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE	
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur		
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	El <sub>2</sub> 30	1855 à 2170	616 à 966	C1-1	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti bois monobloc							El <sub>1</sub> 20	C1-2
	Huisserie/bâti bois avec tapée				C1-3M				
	Pose scellée en feuillure				Huisserie/bâti métallique			701 à 966	C1-4
Pose scellée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti bois				616 à 966			C1-5	
Pose scellée en feuillure					1855 à 2230			616 à 1016	C1-6
Pose en tunnel	Huisserie/bâti métallique				1855 à 2170			616 à 966	C1-7
Pose sur cloison séparative plaques de plâtre									C1-8
Pose en tunnel									C1-9
	Huisserie/bâti métallique				Support rigide				

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Composite à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
<b>Étanchéité</b>	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
<b>Ferrage</b>	2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique); 4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants axe à 50 mm

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2170/2107 mm; 2050/2007, 2150/2107 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm
-----------------	--

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Autres Performances</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acoustique 42 [-3;-8] dB avec seuil bois exotique déporté à visser au sol; Acoustique 36 [-1;-4] dB avec joint balai; Acoustique 35[-2;-4] dB avec plinthe automatique</li> </ul>
<b>Étanchéité</b>	Sans seuil (sans garantie de performance); Seuil bois exotique déporté à visser au sol; Plinthe automatique; Joint balai
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 pions anti-dégondage (sur huisserie bois)</li> </ul>

<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	<p>Serrure Multipoints à pènes sortants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P**</li> <li>• axe à 120 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*</li> </ul> <p>Serrure Multipoints :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 120 mm : Bricard 8120</li> </ul>
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Béquille électronique SALTO : XS4</li> <li>• Béquille électronique ASSA ABLOY : Code handle</li> <li>• VINGCARD : SIGNATURE RFID</li> <li>• ONITY : HT 24/28/RFID Euro</li> </ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur</li> </ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300</li> <li>• Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500</li> </ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li> <li>• Bouton de tirage</li> <li>• Heurtoir</li> <li>• Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD)</li> <li>• Entrebâilleur rigide déporté</li> </ul>
<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>• Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)</li> <li>• Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur</li> <li>• Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)</li> </ul>
<b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombreuses configurations de pose</li> <li>• Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains Créateur, moules, tons bois plastifiés</li> </ul>























