



**Bloc porte palier MÉTALLIQUE  
antieffraction BP1 et résistant au feu  
EI30 pose fin de chantier**  
Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
(Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles)

**SECURIPAC 4F A2P  
BP1  
C5-ECT  
PPM020**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : EFR-16-004221</li><li>Acoustique : AC 24-28736</li><li>Antieffraction : 3340.64-1</li><li>AEV : 250924_PLM020_PCM020_PPM020</li><li>Thermique : 2024-TH.C-MEN-34004.20</li></ul>	 EI <sub>2</sub> 30  43 [-3;-7] dB  5 min A2P BP1	 A*4  Garantie  Ud W/(m <sup>2</sup> .K) 1.3
		<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : N°3</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 38</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur
Bâti/contre-bâti avec pose à sec dans une baie libre	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm	EI <sub>2</sub> 30	1855 à 2250	616 à 1016

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier noir 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 10/10ème extérieure et 75/100ème intérieur apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
<b>Étanchéité</b>	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail Seuil à la suisse en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
<b>Ferrage</b>	3 pions anti-dégondage; 4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
<b>Divers</b>	Cylindre A2P*

DIMENSIONS	
<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
<b>Autres Performances</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acoustique 42 [-2;-7] dB avec seuil bois exotique déporté à visser au sol;</li></ul>
<b>Étanchéité</b>	Seuil acier hauteur, 30, 35 et 40 mm; Seuil bois exotique déporté à visser au sol
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Secury PP MR2; Vachette 5000 SPN1 A2P*; VACHETTE V5700 SPN1 A2P*; VACHETTE V5900 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P**</li><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*</li></ul> Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P*</li><li>axe à 50 mm : FERCO GU Secury PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**; Vachette 5090 SGN2 A2P**</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**</li></ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500</li></ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li><li>Bouton de tirage</li><li>Heurtoir</li><li>Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD)</li><li>Entrebâilleur rigide déporté</li></ul>

**Finitions et décors**

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration
- Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)
- Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm

Décors du vantail :

- Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur
- Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES****Les + DEYA**

- Porte blindée antieffraction 5 min A2P BP1
- Pose fin de chantier
- Décors Créateur sculptés contemporains
- Conforme aux exigences de la RE2020

