

	Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation Simple vantail - Simple action Réhabilitation Huisserie/bâti métallique (Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles)	SECURIPAC 4F A2P BP1 C5R PPM020
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
- Feu : EFR-16-004221 - Acoustique : AC 24-28736 - Antieffraction : 3340.64-1 - AEV : 250924_PLM020_PCM020_PPM020 - Thermique : 2024-T.H.C-MEN-34006.16	 EI₂ 30  43 [-3;-7] dB  5 min A2P BP1  A*4  Garantie  Ud W/(m².K) Sur HB : 1.2 Sur HM : 1.3	- FDES : N° 3 - Poids du vantail (kg/m²) : 38 - Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm	EI ₂ 20	EI 30 : 1855 à 2150 EI 20 : 2151 à 2250	EI 30 : 616 à 966 EI 20 : 967 à 1016

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir d'épaisseur 15/10ème, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins fournis selon nuancier standard (autres systèmes de fixation, voir « Options - Variante ») ; Remplissage du bâti réhabilitation avec bourrelet de laine de verre. Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 10/10ème extérieure et 75/100ème intérieur apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joint intumescent sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail Seuil a la suisse en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	3 pions anti-dégondage; 4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
Divers	Cylindre A2P*

DIMENSIONS	
Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Autres Performances	Acoustique 42 [-2;-7] dB avec seuil bois exotique déporté à visser au sol;
Huisserie	Système de fixation par vérins+vérins; Système de fixation par platine+vérins (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).
Etanchéité	Seuil acier hauteur, 30, 35 et 40 mm; Seuil bois exotique déporté à visser au sol
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pènes sortants : - axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Secury PP MR2; Vachette 5000 SPN1 A2P*; VACHETTE V5700 SPN1 A2P*; VACHETTE V5900 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P** - axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P* Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : - axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P* - axe à 50 mm : FERCO GU Secury PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**; Vachette 5090 SGN2 A2P**
Cylindre	BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**
Ferme-porte	- Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300 - Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500

Divers	• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage • Bouton de tirage • Heurtoir • Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD) • Entrebâilleur rigide déporté
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration • Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) • Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm Décors du vantail : • Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	• Porte blindée antieffraction 5 min A2P BP1 • Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant • Décors Créateur sculptés contemporains • Conforme aux exigences de la RE2020
------------	---

