



Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour pose fin de chantier







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles]

**SECURIPAC BP1
EVOLUPAC
C4-ECT
PPM015**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : 13-V-856AAcoustique : AC13-26048339/7Antieffraction : 20,38Thermique : BV14-692	 EI ₂ 30  42 [-1;-3] dB  5 min A2P BP1	 -  "Garantie"  Ud W/(m ² .K) 1,7
		<ul style="list-style-type: none">Poids du vantail (kg/m²) : 42,86Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur
Bâti/contre-bâti avec pose à sec dans une baie libre	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	64 mm	EI ₂ 30	1995 à 2150	701 à 966

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Système composé d'un bâti et d'un contre-bâti en tôle d'acier noir. Bâti avec acier 15/10ème, vérins de réglage, remplissage avec laine de roche épaisseur 80 mm type Rockalm masse volumique environ 39 kg/m ³ (non fournie). Contre-bâti avec acier 125/100ème, liaison contre-bâti/bâti par système de cornières anti-dévers, et fixation sur le bâti par vissage (invisible). Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Parement extérieur en panneau mélaminé d'épaisseur 10 mm interchangeable (sans dégonder la porte)
Étanchéité	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; 4 pions anti-dégondage; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
Divers	Cylindre A2P*

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2009, 2150/2109 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm
-----------------	---

OPTIONS ET VARIANTES

Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : Bricard 8161 A2P*; FERCO GU Security PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**; Vachette 5090 SGN2 A2P**axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P*
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">VACHETTE VMI N1 A2P* 45x45; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 47,5x47,5
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400
Divers	<ul style="list-style-type: none">Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirageEntrebâilleur rigide déportéEntrebâilleur intégré (serrures Vachette)

Finitions et décors

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix sur le parement intérieur selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix sur le parement intérieur selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration
- Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)
- Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm

Décors du vantail :

- Décor sculpté face intérieure selon collection Créateur
- Habillage du parement intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Les + DEYA**

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Nombreux habillages bois décoratif côté extérieur
- Installation en cours ou en fin de chantier
- Mise en œuvre simple et rapide

