



# Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
[Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles]

**SECURIPAC BP1**  
**C3**  
PPM015

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : 09-V-326</li> <li>Acoustique : AC 09-26018717-1</li> <li>Antieffraction : 20,38</li> <li>Thermique : PC.CIAT/2010.281/PE</li> </ul>	EI <sub>2</sub> 30 43 [-3;-7] dB 5 min A2P BP1	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : N° 3</li> <li>Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 36,36</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	52 mm	EI <sub>2</sub> 30	EI 30 : 1995 à 2150	EI 30 : 701 à 966	C3-1
Pose en reprise de doublage						EI 20 : 2151 à 2230	EI 20 : 967 à 1016	
Pose scellée sur cloison traditionnelle						EI 20 : 1995 à 2150	EI 20 : 701 à 966	C3-2
Pose scellée en feuillure						EI 15 : 2151 à 2230	EI 15 : 967 à 1016	
Pose en tunnel						EI 30 : 1995 à 2150	EI 30 : 701 à 966	
						EI 20 : 2151 à 2230	EI 20 : 967 à 1016	C3-3
								C3-4
								C3-5

## EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier noir 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
<b>Etanchéité</b>	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm [compatible PMR]
<b>Ferrage</b>	4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; 4 pions anti-dégondage; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
<b>Divers</b>	Cylindre A2P*

## DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2009, 2150/2109 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm
-----------------	---

## OPTIONS ET VARIANTES

<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : Bricard 8161 A2P*; FERCO GU Security PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**; Vachette 5090 SGN2 A2P**</li> <li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P*</li> </ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRICARD SERIAL A2P* 30X45 pour Serrure 8161 A2P*; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; BRICARD DUAL XPS+protecteur A2P*** 30X45 pour Serrure 8162 A2P**; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P*** 32,5x42,5; Protecteur VACHETTE NT+N2 A2P**</li> </ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400</li> </ul>

<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li> <li>• Bouton de tirage</li> <li>• Heurtoir</li> <li>• Entrebâilleur rigide déporté</li> <li>• Entrebâilleur intégré (serrures Vachette)</li> </ul>
<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>• Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)</li> <li>• Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur</li> <li>• Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)</li> </ul>
<b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1</li> <li>• Large choix de finitions de porte : décors Créateur, moules, tons bois plastifiés</li> </ul>



# Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action  
Huisserie/bâti métallique  
Banchée

**SECURIPAC BP1  
C3-1**









