



Bloc porte de service MÉTALLIQUE

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1]

**SERVIPAC
E2**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS



-



-



-



Garantie



-



-

- FDES : N° 6
- Poids du vantail (kg/m²) : 16,57
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en tunnel	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	E2-1
Pose scellée sur cloison traditionnelle					E2-2
Pose en bâti d'angle					E2-3

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Feuillure : Usage intérieur : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème double face ; Usage extérieur : Huisserie métallique en acier galvanisé 15/10ème double face Caractéristiques : Usage intérieur : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Usage extérieur : Huisserie métallique en acier galvanisé 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2040;2140/2140;; 2040/2040, 2140/2140 mm Largeur standard vantail : 630/603;730/703;830/803;930/903; 630/603, 730/703, 830/803, 930/903 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1850 à 2180 mm	620 à 930 mm
Passage	1850 à 2180 mm	593 à 903 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Ferrage	<ul style="list-style-type: none">• 3 pions anti-dégondage
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : VACHETTE série D450 Serrure Multipoints à pénes sortants : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">• BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE à bouton moleté 30x30; BRICARD à bouton moleté 30x30; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x30
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110• Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage• Grille de ventilation : Grille de ventilation en aluminium dimensions H248 mm x L248 mm; Grille de ventilation en aluminium dimensions H500 mm x L500 mm; Positionnement en haut et/ou en bas
Finitions et décors	Finition de l'habillage : <ul style="list-style-type: none">• Laquée au choix selon RAL nuancier standard• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles





