

Bloc porte de service MÉTALLIQUE pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action Réhabilitation Huisserie/bâti métallique (Mode 0/1)

SERVIPAC E2R

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES		AUTRES INFORMATIONS
	-	AEV -	 FDES: N° 6 Poids du vantail (kg/m²): 16,57 Classe d'émission COV: A+
	· (1)	Garantie	• Classe d emission Cov : A+
	71.	-	

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		
CONFIGURATION DE FUSE	I I FOLOGIE D HOISSERIE		Cadre porte	Ер	
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	
EQUIPEMENTS DE BASE					

EQUIPEMENTS DE BASE				
Huisserie	Caractéristiques: Usage intérieur: Huisserie métallique en acier noir 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse;Usage extérieur: Huisserie métallique en acier galvanisé 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse;Système de fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins fournis selon nuancier standard Section: consulter annexes Huisseries			
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre			
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur			
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm			

DIMENSIONS				
Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2040, 2140/2140 mm Largeur standard vantail : 630/603, 730/703, 830/803, 930/903 mm			
Sur-mesure	Hauteur	Largeur		
Vantail	1850 à 2180 mm	620 à 930 mm		
Passage	1850 à 2180 mm	593 à 903 mm		

Vantail	1850 à 2180 mm	620 á 930 mm	
Passage	1850 à 2180 mm	593 à 903 mm	
OPTIONS ET VAR	IANTES		
Huisserie	Système de fixation par platine+vérins avec bouchons cache-vérins selon nuancier standard; Système de fixation par vérins+vérins avec bouchons cache-vérins selon nuancier standard (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).		
Ferrage	3 pions anti-dégondage		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : VACHETTE série D450 Serrure Multipoints à pênes sortants : • axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*		
Cylindre	BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE à bouton moleté 30x30; BRICARD à bouton moleté 30x30; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x30		
Ferme-porte	 Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 Ferme porte avec bras glissière : GR00M : GR400 		
Divers	 Poignées: Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage Grille de ventilation: Grille de ventilation en aluminium dimensions H248 mm x L248 mm; Grille de ventilation en aluminium dimensions H500 mm x L500 mm; Positionnement en haut et/ou en bas 		
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : Laquée au choix selon RAL nuancier standard Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration		

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
 Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
 Nombreux coloris disponibles

(Sauf précision les dimensions sont en mm) Date : 4/3/2024



Bloc porte de service MÉTALLIQUE pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Réhabilitation sur HM/HB



