



Bloc porte de cave MÉTALLIQUE simple parement - DIMENSIONS SUR-MESURE

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0)

STABICAVE
F1

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS



-



-



-



Garantie



-



-

- FDES : N° 6
- Poids du vantail (kg/m²) : 19.7
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE

TYPLOGIE D'HUISSERIE

SUPPORT

VANTAIL

REF. COMMERCIALE

Ep

Pose scellée sur cloison traditionnelle

Pose en tunnel

Pose en bâti d'angle

Huisserie/bâti métallique

Support rigide

40 mm

F1-1

F1-2

F1-3

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Chant droit Revêtement : Parements en tôle d'acier d'épaisseur 15/10ème; Lisse; Peinture de protection appliquée par cataphorèse
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm
Divers	Ouverture vers l'extérieur; Trous de garniture (entraxe de 165 mm)

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2140 mm Largeur standard vantail : 630/730/830/930 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1800 à 2140 mm	630 à 930mm
Passage	1798 à 2138mm	605 à 905 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Ferrage	<ul style="list-style-type: none">• 3 pions anti-dégondage
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 750; VACHETTE série D450 Serrure Multipoints à pénes sortants : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Security PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">• BRICARD Standard 30x30; BRICARD à bouton moleté 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30; VACHETTE à bouton moleté 30x30
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Huisserie métallique en acier galvanisée 125/100ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse• Vantail en acier galvanisé 125/100ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse• Béquille sur plaque• Poignée de tirage à visser• Poignée de tirage rivetée en acier• Ouies d'aération• Moraillon• Ouverture vers l'intérieur• Grille de ventilation : Ouies d'aération (haut et/ou bas de porte)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Nombreuses solutions de pose• Haute résistance : parement en tôle d'acier 15/10ème avec trois raidisseurs latéraux soudés
-------------------	--





