



## Bloc porte de cave MÉTALLIQUE simple parement - DIMENSIONS STANDARD

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
(Mode 0)

STABICAVE  
F2

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
	 -  -  -  -  -  STABILITÉ Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : N° 6</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 19.7</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL	REF. COMMERCIALE
			Ep	
Pose scellée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	40 mm	F2-1
Pose en bâti d'angle				F2-2
Pose en tunnel				F2-4

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir 125/100ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Revêtement : Parements en tôle d'acier d'épaisseur 15/10ème; Lisse; Peinture de protection appliquée par cataphorèse
<b>Ferrage</b>	3 paumelles universelles, réglables en hauteur
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm
<b>Divers</b>	Ouverture vers l'extérieur; Trous de garniture (entraxe de 165 mm)

DIMENSIONS	
<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2040/2037 mm; Spécifique bâti 3 faces : passage 2042 mm; Spécifique bâti 4 faces : passage 2018 mm Largeur standard vantail : 730/707, 830/807, 930/907 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 pions anti-dégondage</li></ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 750; VACHETTE série D450</li></ul> Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Security PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>BRICARD Standard 30x30; BRICARD à bouton moleté 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30; VACHETTE à bouton moleté 30x30</li></ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Huisserie métallique en acier galvanisée 125/100ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse</li><li>Vantail en acier galvanisé 125/100ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse</li><li>Béquille sur plaque</li><li>Poignée de tirage à visser</li><li>Poignée de tirage rivetée en acier</li><li>Moraillon</li><li>Ouverture vers l'intérieur</li><li>Verrou de sûreté (sauf bâti d'angle 3 et 4 faces)</li><li>Ouies d'aération</li><li>Grille de ventilation : Ouies d'aération (haut et/ou bas de porte)</li></ul>

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vantail réversible gauche/droite</li><li>Haute résistance : parement en tôle d'acier 15/10ème avec trois raidisseurs latéraux soudés</li></ul>







