

	Bloc porte de communication intérieur MÉTALLIQUE isolant et acoustique Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique Huisserie/bâti bois [Mode 0/1]	STABIPAC- COMMUNICATION D1
PROCES VERBAUX - Acoustique : AC 12-26036172-4 - Thermique : BV10-996-1	PERFORMANCES  Ud W/[m².K] HM=1.2 HB=0.9  32 [-1;-4] dB  -  -  Selon norme NF EN 1121  -	AUTRES INFORMATIONS - FDES : N° 1 - Poids du vantail (kg/m²) : 14,74 - Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	D1-1
	Huisserie/bâti bois monobloc				D1-2M
	Huisserie/bâti bois avec tapée				D1-2T
Pose en reprise de doublage ouverture extérieure	Huisserie/bâti métallique				D1-3
Pose en tunnel					D1-4
	Huisserie/bâti bois				D1-5
Pose scellée sur cloison traditionnelle Pose vissée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti métallique	Tous supports			D1-6
Pose vissée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti bois	Support rigide			D1-7
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti métallique				D1-8
	Huisserie/bâti bois		D1-9		

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie bois en sapin, prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail Seuil a la suisse en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	2 fiches réglables dans les trois directions (3 fiches pour hauteur vantail > 2050 ou largeur vantail > 966 mm); Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm

DIMENSIONS		
Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 866/800, 916/850, 966/900 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1855 à 2250 mm	616 à 1016 mm (966 en laquée)
Passage	1812 à 2207 mm	550 à 950 mm (900 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES	
Ferrage	2 pions anti-dégondage (sur huisserie bois); 2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique)

Serrure mécanique à mortaiser	Serrure À relevage multipoints à rouleaux : • axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V10500 Serrure À relevage multipoints à rouleaux et crochets : • axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V10500 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux : • axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2; VACHETTE V10000; VACHETTE V10000 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : • axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P* Serrure Multipoints à pènes sortants : • axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P* • axe à 120 mm : Bricard 8120; VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P* Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 750; VACHETTE série D450					
Cylindre	• FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur					
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400					
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	Rond	Carré	Rectangulaire	Triangulaire	Hexagone
	Parclosage aluminium	Ø400 ou Ø300	400x400 ou 288x288	550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770	600x600	600 maxi
	Finition : Givrés G200; Sablé Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"					
Divers	• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage					
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration Décors du vantail : • Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium) • Détail des coefficients Ud selon les décors/habillages, consulter Annexe "Finition des blocs portes".					
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES						
Les + DEYA	• Idéal pour la RT2012 • Nombreuses finitions et décors disponibles					



















