









Bloc porte de communication intérieur MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique
[Mode 0/1]

**STABIPAC-
COMMUNICATION
D1R**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Acoustique : AC 12-26036172-4Thermique : BV10-996-1	 Ud W/(m ² .K) HM=1.2  32 [-1;-4] dB  -	 -  Selon norme NF EN 1121  -
		<ul style="list-style-type: none">FDES : N° 1Poids du vantail [kg/m²] : 14,74Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL	
			Cadre porte	Ep
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir d'épaisseur 15/10ème, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins fournis selon nuancier standard (autres systèmes de fixation, voir « Options - Variante »). Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail Seuil à la suisse en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	2 fiches réglables dans les trois directions (3 fiches pour hauteur vantail > 2050 ou largeur vantail > 966 mm); Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 866/800, 916/850, 966/900 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1855 à 2250 mm	616 à 1016 mm (966 en laquée)
Passage	1812 à 2207 mm	550 à 950 mm (900 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Système de fixation par vérins+vérins; Système de fixation par platine+vérins (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure À relevage multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V10500 Serrure À relevage multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V10500 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Ferromatic R2; VACHETTE V10000; VACHETTE V10000 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Ferromatic R2SHR SEI A2P* Serrure Multipoints à pénes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Security PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Security PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*axe à 120 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P* Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 120 mm : Bricard 8120 Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 750; VACHETTE série D450
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400

	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	Rond	Carré	Rectangulaire	Triangulaire	Hexagone
Oculus	Parclosage aluminium	Ø400 ou Ø300	400x400 ou 288x288	550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770	600x600	600 maxi

Finition : Givrés G200; Sablé

Oculus : Modification des performances, nous consulter.

Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"

Divers

- Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage

Finitions et décors

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration

Décors du vantail :

- Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur
- Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)
- Détail des coefficients Ud selon les décors/habillages, consulter Annexe "Finition des blocs portes".

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Idéal pour la RT2012
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreuses finitions et décors disponibles

