



Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique
[Mode 0/1]

**STABIPAC-EXTERIEUR
E1R**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Acoustique : AC 12-26036172-4Thermique : BV10-996-1	 Ud W/(m ² .K) HM=1.5  32 [-1;-4] dB  -	 -  Garantie  -
		<ul style="list-style-type: none">FDES : N° 1 et 2Poids du vantail (kg/m²) : 14,74Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL	
			Cadre porte	Ep
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier galvanisé double face d'épaisseur 15/10ème, revêtu d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins (autres systèmes de fixation, voir « Options - Variante »). Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	3 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure multipoints à rouleaux manuelle ou automatique axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 866/800, 916/850, 966/900 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	Avec serrure à rouleaux : 1950 (HB)/1990 (HM) à 2250 mm Autres serrures : 1855 à 2250 mm	616 à 1016 mm (966 en laquée)
Passage	Avec serrure à rouleaux : 1907 (HB)/1947 (HM) à 2207 mm Autres serrures : 1812 à 2207 mm	550 à 950 mm (900 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES

Autres Performances	<ul style="list-style-type: none">Indice performance thermique selon oculus (consulter annexe "Finitions des blocs portes")
Huisserie	Système de fixation par vérins+vérins; Système de fixation par platine+vérins (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure à relevage multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V10500 Serrure à relevage multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V10500 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Ferromatic R2; VACHETTE V10000; VACHETTE V10000 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO Ferromatic R2SHR SEI A2P*
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30X45 pour Serrure 8161 A2P*; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; Protecteur VACHETTE serrures à rouleaux SGN1
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400

	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	Rond	Carré	Rectangulaire	Triangulaire	Hexagone
Oculus	Parclosage aluminium	Ø400 ou Ø300	400x400 ou 288x288	550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770	600x600	600 maxi

Finition : Givrés G200; Sablé

Oculus : Modification des performances, nous consulter.

Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"

Divers

- Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage

Finitions et décors

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration

Décors du vantail :

- Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur
- Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium)
- Détail des coefficients Ud selon les décors/habillages, consulter Annexe "Finition des blocs portes".

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Seuil et rejet d'eau aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- 3 fiches réglables assurant une stabilité durable dans le temps

