



## Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 - REVERSIBLE

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**TECHNIPAC EI30  
REVERSIBLE  
TPF 1-R**

### PROCES VERBAUX

- Feu : EFR-17-002643
- Référence marquage CE : 2426-CPR-246

### PERFORMANCES



EI<sub>2</sub> 30



-



-



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 25

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	51 mm	EI <sub>2</sub> 30	2015 / 2115	674 à 1074	2,81

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Bâti métallique 4 cotés en tôle d'acier galvanisé 15/10ème revêtu d'une peinture de protection époxy RAL 7038, traverse basse amovible Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : A recouvrement Ame : Pleine isolante et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 7/10ème; Lisse; Peinture de protection époxy RAL 7038
<b>Étanchéité</b>	Joint intumescent sur traverse haute et montants
<b>Ferrage</b>	1 pion anti-dégondage; 2 paumelles diamètre 25 mm (3 paumelles pour largeur de passage libre supérieure à 1100 mm)
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 65 mm
<b>Divers</b>	Béquille sur plaque; Cylindre 40x40; Renfort pour barre anti panique; Renforts ferme porte coté paumelles et opposé paumelles

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : Tableau/Passage/Vantail : 2050/1979/2015 , 2150 /2079 /2115 mm Largeur standard vantail : Tableau/Passage/Vantail : 680/600/674, 780/700/774, 890/810/884, 980/900/974, 1010/930/1004, 1080/1000/1074
-----------------	--

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 65 mm : série CF60 - fonction antipanique</li></ul>
<b>Barre anti-panique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barre anti-panique 1 point avec serrure encastrée série CF60</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standard 40x40 avec bouton moleté; Demi-cylindre 10x40</li></ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy CT1800; Assa Abloy DC140 (largeur vantail mini = 615 mm)</li><li>• Ferme porte avec bras glissière : Assa Abloy DC135; Assa Abloy DC500; Assa Abloy DC700 (largeur vantail mini = 615 mm)</li><li>• Sélecteur de fermeture : Assa Abloy standard</li></ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li><li>• Poignées pour anti-panique : béquille sur plaque, bouton, plaque aveugle avec ou sans clé</li></ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"><li>• Laquée au choix selon RAL nuancier TECHNIPAC</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Laqué au choix selon RAL nuancier TECHNIPAC</li></ul>

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disponible en 2 hauteurs et 6 largeurs standard.</li><li>• Réversible gauche/droite pour une gestion de stock simplifiée.</li></ul>
-------------------	---

2IN0200

