



Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE avec performances

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1)

**TECHNIPAC EXT
PERFORMANCES
TPEXTP 1**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Acoustique : AC 16-26063812/10 Thermique : AFF 17-001 Référence marquage CE : 300/2059/15 	 Ud W/[m ² .K] Scellé =2.2 Tunnel =2.3  27 [-1;-3] dB  -	<ul style="list-style-type: none"> FDES : N° 6 Poids du vantail (kg/m²) : 18 Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	TPEXTP 1-1
Pose en tunnel					TPEXTP 1-2

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse (système de calage et de laine de roche fournis pour pose en tunnel) Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie - Plinthe rejet d'eau en acier sur le vantail Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur (4 paumelles : hauteur > 2139 / largeur > 929); 3 pions anti-dégondage (4 pions : hauteur > 2139 / largeur > 929)
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm
Divers	Casquette au-dessus du vantail en acier galvanisé revêtue d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse

DIMENSIONS		
Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2039, 2140/2139, 2200/2199, 2300/2299, 2400/2399, 2500/2499 mm Largeur standard vantail : 830/806;930/906;1030/1006;1130/1106;1200/1176 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1600 à 2500 mm	560 à 1200 mm
Passage	1599 à 2499 mm	536 à 1176 mm

OPTIONS ET VARIANTES					
Autres Performances	<ul style="list-style-type: none"> Thermique : Ouv. int. = 2.0 / Avec oculus ouv. ext = 2.6 (2.7 en tunnel) / Avec oculus ouv. int = 2.4 				
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : Vachette série D355 Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK 				
Cylindre	<ul style="list-style-type: none"> BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30 				
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300 Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500 				
Oculus	<table border="1"> <tr> <td>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</td> <td>Rond</td> </tr> <tr> <td>Parclosage aluminium</td> <td>Ø400</td> </tr> </table>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond	Parclosage aluminium	Ø400
	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond			
Parclosage aluminium	Ø400				
Finition : Transparent Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"					
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace 				

Finitions et décors

Finition de l'hubriserie :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard

Finition du vantail :

- Laquée au choix selon RAL nuancier standard (vantail maxi 2150x930 sauf RAL 9010 et 7016)
- Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard (vantail maxi 2150x930)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Les + DEYA**

- Hubriserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées



