









Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE

Double vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1)

**TECHNIPAC EXT
TPEXT 2**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Thermique : AFF 17-001Référence marquage CE : 300/2059/15	 -  -  -  -  -  Ud W/(m ² .K) Scellé =2.1 Tunnel =2.2	<ul style="list-style-type: none">FDES : N° 6Poids du vantail (kg/m²) : 18Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	TPEXT 2-1
Pose en tunnel					TPEXT 2-2

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse (système de calage fourni pour pose en tunnel) Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre Battement tiercé avec joint isophonique
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'habillage
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur (4 paumelles : hauteur > 2139 / largeur > 929); 3 pions anti-dégondage (4 pions : hauteur > 2139 / largeur > 929)
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm Crémone pompier en applique : 2 points en applique

DIMENSIONS		
Standard	Hauteurs standard maçonnerie (bâti Z) ou tableau (bâti tunnel)/vantail/passage : 2040/2039, 2140/2139, 2200/2199, 2300/2299, 2400/2399, 2500/2499 mm Largeurs standard maçonnerie (bâti Z) ou tableau (bâti tunnel)/vantail/passage : 760+760/1500;810+810/1600;910+910/1800;930+930/1840;960+960/1900;1010+1010/2000;1100+1100/2201 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1600 à 2500 mm	Largeur du vantail principal : 560 à 1200 mm Largeur du vantail semi-fixe : 400 à 1200 mm (560 mini pour ferme-porte)
Passage	1599 à 2499 mm	940 à 2380 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Autres Performances	<ul style="list-style-type: none">Thermique : Ouv. int. = 2.0 / Avec oculus ouv. ext = 2.2 (2.4 en tunnel) / Avec oculus ouv. int = 2.2
Étanchéité	Plinthe rejet d'eau en acier sur le vantail Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : Vachette série D355 Serrure Multipoints à pénes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK
Barre anti-panique	<ul style="list-style-type: none">Barres anti-panique en applique (disponibles uniquement sur TECHNIPAC IS)
Verrouillage sur semi-fixe	<ul style="list-style-type: none">Crémone pompier Série 740
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond
	Parclosage aluminium	Ø400
	Finition : Transparent Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"	
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace • Casquette au-dessus du vantail en acier galvanisé revêtue d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse • Grille de ventilation : Grille de ventilation en aluminium dimensions H248 mm x L248 mm ou H500 mm x L500 mm; Positionnement en haut et/ou en bas 	
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard (vantail maxi 2150x930 sauf RAL 9010 et 7016) • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard (vantail maxi 2150x930) 	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie et vantail en acier galvanisé • Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées
-------------------	---

