









Bloc porte issue de secours
MÉTALLIQUE avec performances
Double vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1)

TECHNIPAC-IS-
PERFORMANCES
TPISP 2

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none">Acoustique : AC 16-26063812/10Thermique : AFF 17-001Référence marquage CE : 300/2059/15	 Ud W/[m ² .K] Scellé =2.1 Tunnel =2.2  28 [-1;-3] dB  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : N° 6Poids du vantail (kg/m²) : 18Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	TPISP 2-1
Pose en tunnel					TPISP 2-2

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse (système de calage et de laine de roche fournis pour pose en tunnel) Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre Battement tiercé avec joint isophonique
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'habillage - Plinthe rejet d'eau en acier sur le vantail Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur (4 paumelles : hauteur > 2139 / largeur > 929); 3 pions anti-dégondage (4 pions : hauteur > 2139 / largeur > 929)
Fermeture	Barre anti-panique Barre anti-panique : 2 points en applique
Divers	Casquette au-dessus du vantail en acier galvanisé revêtue d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse

DIMENSIONS		
Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2039, 2140/2139, 2200/2199, 2300/2299, 2400/2399, 2500/2499 mm Largeur standard vantail : 760+760/1500;810+810/1600;910+910/1800;930+930/1840;960+960/1900;1010+1010/2000;1100+1100/2201 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1600 à 2500 mm	Largeur du vantail principal : 560 à 1200 mm Pour chaque vantail : 560 à 1200 mm (dimension inférieure, nous consulter) Largeur du vantail semi-fixe : 400 à 1200 mm (560 mini pour anti-panique 2 points) 560 à 1200 mm (dimension inférieure, nous consulter)
Passage	1599 à 2499 mm	940 à 2380 mm 1100 à 2380 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Autres Performances	<ul style="list-style-type: none">Thermique : Ouv. int. = 2.0 / Avec oculus ouv. ext = 2.2 (2.4 en tunnel) / Avec oculus ouv. int = 2.2
Serrure d'urgence	<ul style="list-style-type: none">Grille de ventilation sur le semi-fixe :
Barre anti-panique	<ul style="list-style-type: none">Barre anti-panique 1 point en applique latéral VACHETTE ALPHA 1610Barre anti-panique 3 points en applique latéraux VACHETTE ALPHA 1630
Verrouillage sur semi-fixe	<ul style="list-style-type: none">Barre anti-panique 2 points en applique latéraux VACHETTE ALPHA 1630fermeture d'urgence Safe Pad 733 EN179
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30; Demi-cylindre 10x30
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond
	Parclosage aluminium	Ø400
	Finition : Transparent Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"	
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Poignées : Béquilles sur plaque 	
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> Laquée au choix selon RAL nuancier standard Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Laquée au choix selon RAL nuancier standard (vantail maxi 2150x930 sauf RAL 9010 et 7016) Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard (vantail maxi 2150x930) 	
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries Marque CE niveau 1 pour issue de secours Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes 	

